

Sentetik Yat Vernik (Parlak)

Üretan alkid reçine kombinasyon esaslı, yüksek U.V. dayanımına sahip, parlak yat verniktir.

Uygulanacak Yüzeyler

Deniz araçlarının ahşap yüzeyleri ile her türlü iç ve dış cephe yüzeylerine kullanılan üstün koruyuculuk özelliklerine sahip, U.V. ışınlarına dayanıklı bir yat verniktir.

Özellikleri

- Yapısındaki U.V. absorpları sayesinde ahşabı uzun süre korur.
- Sararmaya karşı dirençlidir.
- Ahşabın rengini değiştirmez.
- Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Uygulama

Uygulama yapılacak ahşap yüzeyler yağ ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Yeni verniklenecek ahşap yüzeyler ***Bianca Ahşap Koruyucu*** ile doyurulmalıdır. Yüzey fırça ile uygulamaya hazırdır. Katlar arası zımpara yapılarak birer gün ara ile 2 - 3 kat ***Bianca Yat Vernik*** uygulanması önerilir.

İnceltme (Hacimce)

Bianca Sentetik Tiner ile % 10 oranında inceltiniz. Kullanmadan önce ürün ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Kuruma Süresi (20°C)

Dokunma Kuruması: 1/2 - 2 saat
Toz Tutmama: 2 - 4 saat
Sertleşme Kuruması: 4 - 6 saat

Verniklenebilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 14 - 18 m² alan tek kat verniklenir.

Parlama Noktası

38ºC

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

0,75 / 2,50 / 12,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Cilt Tah. 2; H315; Cilt tahrişine yol açar.
- BHOT. Tekrar. Mrz. 1, H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- BHOT Tekrar Mrz3; H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Sucul Kronik2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri

-Tedbir

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazın / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

-Müdahale

P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no'lu telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P304+P340: Solunduğunda: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P331: Kusturmayın.
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.

-Depolama

P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.

-Bertaraf

P501: İçeriği / kabı "Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği"ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Uyarı Kelimesi

Tehlike

Zararlılık İşaretleri

